



Allgemeine Spezifikationen HBU3 mit einstufigem Getriebe
General specifications HBU3 with single-stage gearbox

Schlupfleistung <i>Slip performance</i>	Nennstrom <i>Nominal current</i>	Nennspannung <i>Nominal voltage</i>	Nenn Drehmoment <i>Rated torque</i>	Gewicht <i>Weight</i>
W	A	V	Nm	kg
250	1,25	30	3,3	8

Stückliste <i>Parts list</i>	Übersetzung <i>Gear ratio</i>	Abtriebsdrehmoment <i>Output torque</i>	Max. Drehzahl <i>Max. speed</i>	Leerlaufdrehmoment ca. <i>Idling torque approx.</i>
	i	Nm	U/min <i>Rpm</i>	Nm
9927.104.117	3	9,9	1500	0,6
9927.104.118	4	13,2	1125	0,8
9927.104.119	5	16,5	900	1
9927.104.120	7	23,1	642,86	1,4
9927.104.121	10	33	450	2



	Date	Name	Product name:
Editor	24.05.2024	AS	HBU3-2PS108Z-1ST
Signing off	24.05.2024	AS	
updated on	25.07.2024	as	Product order number:
Freimaßtoleranzen:			-X-
- DIN ISO 2768-mK			Weight (kg):
- DIN 16742			7.53
			Sheet:
			1 of 1